

Clôture «Optimal»

Composez vos
envies



SOLUTIONS
pour votre habitat




CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS







ALU / PVC





dc-designconception.fr



CLÔTURE "OPTIMAL"

ALU

					
<p>Lame 105x20 conditionnement par 10 lames de 1470 ou 1960 mm</p> <p>Blanc 9016 Satiné ● Gris 7016 FT</p>	<p>Entretoise lame 105x20 conditionnement par 10 entretoises</p> <p>13.40</p>	<p>Lame 130x20 conditionnement par 10 lames de 1470 ou 1960 mm</p> <p>Blanc 9016 Satiné ● Gris 7016 FT</p>	<p>Lame 200x20 conditionnement par 5 lames de 1470 ou 1960 mm</p> <p>Blanc 9016 Satiné ● Gris 7016 FT</p>	<p>Lame 290x20 conditionnement par 5 lames de 1470 ou 1960 mm</p> <p>Blanc 9016 Satiné ● Gris 7016 FT</p>	<p>Clip de finition lames 130, 200, 290 conditionnement par 10 clips de 1470 ou 1960 mm</p> <p>Blanc 9016 Satiné ● Gris 7016 FT</p>
<p>1470 mm : 226 1960 mm : 299</p>		<p>1470 mm : 313 1960 mm : 415</p>	<p>1470 mm : 236 1960 mm : 313</p>	<p>1470 mm : 374 1960 mm : 495</p>	<p>1470 mm : 51 1960 mm : 67</p>

			
<p>Poteau 70x70 3 têtes incluses embout non inclus conditionnement par 4 poteaux de 1470, 1290 ou 2300 mm</p> <p>Blanc 9016 Satiné ● Gris 7016 FT</p>	<p>Embout 70x70 conditionnement par 4 embouts</p> <p>Blanc 9016 Satiné ● Gris 7016 FT</p>	<p>Platine 5 mm H 1200 mm max conditionnement par 4 platines</p> <p>Blanc 9016 Satiné ● Gris 7016 FT</p>	<p>Platine 8 mm H 1600 mm max conditionnement par 4 platines</p> <p>Blanc 9016 Satiné ● Gris 7016 FT</p>
<p>1290 mm : 244 1470 mm : 269 2300 mm : 412</p>	<p>49</p>	<p>78</p>	<p>137</p>

Exemples de réalisations :



Lames 105x20



Lames 130x20
















Lames 200x20













Lames 290x20

CLÔTURE "OPTIMAL" PVC

ALU / PVC

						
Lame 300x24 conditionnement par 5 lames de 1470 mm	Lame 150x24 conditionnement par 10 lames de 1470 mm	U de finition 24x10 conditionnement par 10 u de 1470 mm	Lame 130x28 biaisée conditionnement par 10 lames de 1470 mm	Tête de finition droite lame 130 x 28 conditionnement par 10 têtes	Tête de finition gauche lame 130 x 28 conditionnement par 10 têtes	Entretoise lame 130x28 conditionnement par 10 entretoises
						
102	133	18	125	13	13	11.20

				
Poteau 96x96 3 têtes incluses embout non inclus conditionnement par 4 poteaux de 1050 ou 1470 mm	Platine poteau 96x96 conditionnement par 4 platines	Embout poteau 96x96 conditionnement par 4 embouts	Collerette poteau 96x96 conditionnement par 4 collerettes	Lame 120x28 conditionnement par 10 lames de 1470 mm
				
1050 mm : 104 1470 mm : 133	125	10.70	9.90	118

Exemples de réalisations :



Lames 120x28



Lames 130x28 biaisée



Lames 150x24



Lames 300x24



Retrouvez toutes nos notices sur
notre site internet

dc-designconception.fr

0 892 681 310 Assistance technique
0.40€/min

sav@dcprod.fr