

VOLET PVC 28MM R28 EXCELLENCE



BON DE COMMANDE - TARIF 2023 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Commande

Devis

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

ESTHÉTIQUE

TYPE DE VOLET

- Panneau nu avec U d'entourage
- Penture contre Penture
- Penture Barres Seules
- Penture Barres Echarpe

- **Pentures non réglables (par défaut)**
 - Pentures non réglables bout rond
 - Pentures réglables
 - Posées Non Posées
- Barres seules ou Barres écharpes
 - Posées Non Posées

COULEURS (rapprochant Ral)

- Teinté Masse :
 - Blanc (9016)
 - Beige (1015)
 - Gris (7035)
- Plaxé :
 - Gris (7016)
 - Chêne Doré
- Option :
 - Renfort PVC

CINTRE & BIAIS

- Découpe cintre **régulier** en atelier
- Découpe cintre suivant gabarit
- Découpe cintre sur chantier
(U du haut non collé + renforts en fourniture)
- Découpe Biais
(faire un schéma avec côte en vue intérieure)

QUINCAILLERIES

COULEURS

- Quincaillerie (voir page 332):
- Gonds, arrêts, butées
 - Noir Blanc
- Pentures, système de fermeture
 - Noir Blanc
 - Ral :
- Divers :
- Stylo retouche de la couleur du volet (10 € Net H.T)

FERMETURE

- Avec système de fermeture
- Posées Non posées Sans
- Espagnolette auto bloquante DC (par défaut)**
 - Crémone 2 points
 - Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas)
 - Crochet crémaillère
- Espagnolette alu
 - Serrure 3 points
- Espagnolette composite
 - Serrure 3 points carénée

GONDS

- À scellement chimique (par défaut)**
 - À Visser en Tableau
 - À Visser en façade
 - Sur Platine Verticale
 - Tirefond
 - Gonds existants → Remplir gonds existants
 - Gond chimique pour isolation extérieure
- Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie, sauf pentures réglables*

ARRÊTS (rapprochant Ral)

- Marseillais (par défaut)**
- Automatique (par défaut)**
- A paillette composite
- Stopbox
- Stopbox deportée
- Tête de bergère
- Marseillais isolation ext.
- Invibloc → Noir Blanc 7038 1015
→ Tête de vis : Noir Blanc
- Sans arrêt

TYPE DE POSE

POSE EN APPLIQUE

- Option 1
(penture nœud inversé)
- Option 2
(penture standard)

ATTENTION

Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page 395.

Observations

.....

.....

.....

.....

